

分光計測による高精度測定機 SR シリーズ

超低輝度 / 超高輝度測定対応機を筆頭に高速分光測定機、分光放射計のスタンダードタイプから超低輝度対応機、さらに近赤外分光放射計をフルラインナップ！



2D 分光放射計 **SR-5000**

輝度測定範囲：
分光モード：0.5 ~ 5,000,000cd/m²
XYZモード：0.005 ~ 40,000cd/m²

SR-5000S/WS/T/M：分光モードのみ搭載。
SR-5000HS/HWS/HT/HM：分光モード / XYZモード搭載

¥5,500,000 ~



ワイドレンジ分光放射計 **SR-LEDW**

輝度測定範囲：
0.0005 ~ 5,000,000cd/m²
*0.01 ~ 100,000,000 lx

SR-LEDW-5N

380 ~ 780nm の測定波長範囲内において 5nm 以下のスペクトル波長幅 (半値幅) により JIS Z 8724 対応品。

SR-LEDW：¥3,480,000 / SR-LEDW-5N：¥3,580,000



分光放射計 **SR-3AR**

輝度測定範囲：
0.1 ~ 300,000cd/m²
*2 ~ 7,000,000 lx

¥2,500,000



超低輝度分光放射計 **SR-UL1R**

輝度測定範囲：
0.001 ~ 300,000cd/m²
*0.02 ~ 7,000,000 lx

¥2,900,000



超低輝度分光放射計 **SR-UL2**

輝度測定範囲：
0.0005 ~ 300,000cd/m²
*0.01 ~ 7,000,000 lx

SR-UL2s 特注対応品
色度精度向上タイプ
dx.dy:±0.0013 (標準光源A)

SR-UL2：¥3,300,000 / SR-UL2s：¥3,400,000



高速測定分光放射計 **SR-LEDH**

最速測定時間：0.4 秒
輝度測定範囲：
10 ~ 4,500,000cd/m²
*200 ~ 90,000,000 lx

¥2,000,000



近赤外分光放射計 **SR-NIR**

測定波長範囲：
600 ~ 1030nm

¥3,200,000

輝度 / 色度測定標準機 BM シリーズ

輝度測定専用のハンディタイプや低輝度の高速測定可能な高感度機、高輝度を高速測定可能な機種までラインナップ！

FPDやLED照明のレスポンスやフリッカ測定に対応！

紫外線測定標準機 UVR シリーズ
紫外線強度の高感度測定に対応！

色彩輝度計 **BM-5AC**



輝度測定範囲：
0.005 ~ 1,200,000cd/m²
測定時間：約 2 秒

¥2,500,000

色彩輝度計 **BM-7AS** **BM-7AS ANA**



輝度測定範囲：
1 ~ 12,000,000cd/m²
測定時間：約 0.5 秒

BM-7AS：¥730,000 / BM-7AS ANA：¥830,000

輝度計 **BM-9A**



BM-9A20D：2°
BM-9A10D：1°
輝度測定範囲：BM-9A02D：0.2°
0.01 ~ 28,000,000cd/m²
測定時間：約 0.5 秒

¥358,000 (表示部：¥85,000 受光部：¥273,000)

りん光輝度計 **BM-100**



輝度測定範囲：
1 ~ 1,350,000mcd/m²
測定時間：0.5 秒

¥198,000

応答度色彩輝度計 **RD-805A**



輝度測定範囲：
0.1 ~ 10,000cd/m²
アナログ出力応答速度：80μs 以下

¥1,980,000

紫外線強度計 **UVR-300**



UD-250：220 ~ 300nm
UD-360A：310 ~ 400nm
UD-400：360 ~ 490nm
表示範囲：
0.1 ~ 280,000μW/cm²

表示部：¥130,000 / UD-250：¥240,000 / UD-360A：¥136,000 / UD-400：¥140,000

UV チェッカー **UVR-T2**



UD-T25T2：230 ~ 280nm
UD-T36T2：300 ~ 390nm
UD-T40T2：350 ~ 490nm
UD-T3040T2：230 ~ 430nm
表示範囲：
0.01 ~ 6,000mW/cm²

表示部：¥220,000 / UD-T25T2：¥180,000 / UD-T36T2：¥110,000 / UD-T40T2：¥130,000 / UD-T3040T2：¥280,000

二次元計測機 UA シリーズ

輝度 / 色度の面内ムラを研究開発用からライン用までラインナップ！

照度 / 色温度測定標準機 IM シリーズ

照度測定専用タイプから色温度や演色性測定タイプまでラインナップ！

2D 色彩輝度計 **UA-200A**



UA-200AS：標準
UA-200AWS：広角
UA-200AT：望遠
輝度測定範囲：
0.005 ~ 1,000,000cd/m²

UA-200AS：¥3,250,000 / UA-200AWS：¥3,650,000
UA-200AT：¥3,650,000

2D 色彩輝度計 **UA-200**



UA-200S：標準
UA-200WS：広角
UA-200T：望遠
輝度測定範囲：
0.05 ~ 1,000,000cd/m²

UA-200S：¥1,800,000 / UA-200WS：¥2,000,000
UA-200T：¥1,800,000

輝度色度ユニフォミティ測定器 **UA-10**



	0.1 ~ 30,000cd/m ²	10 ~ 1,000,000cd/m ²
標準レンズ	UA-10SL	UA-10SH
広角レンズ	UA-10WL	UA-10WH
望遠レンズ	UA-10TL	UA-10TH

輝度測定範囲：0.1 ~ 1,000,000cd/m²

¥800,000

演色照度計 (分光照度計) **IM-1000**



JIS 規格一般形 AA 級照度計準拠
照度測定範囲：
2 ~ 1,000,000 lx

¥298,000

デジタル照度計 **IM-600 / 600M**



計量法型式承認取得
JIS 規格一般形 AA 級照度計準拠
照度測定範囲：
0.005 ~ 999,000 lx

IM-600：¥108,000 / IM-600M：¥152,000

デジタル照度計 **IM-2D**



JIS 規格一般形 A 級照度計準拠
照度測定範囲：
0.1 ~ 19,990 lx

IM-2D：¥48,000

* 照度測定にはオプションの照度アダプタ ZV-30 が必要です。
* 表示価格は全て税抜価格です。照度アダプタの価格を含んでおりません。